



IPD-73M2812M0A

Artikelnummer: 213020

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 2048x1536, Tag/Nacht, D-WDR, 2,8-12 mm, Infrarot, IP67

1/2,8" Sony STARVIS CMOS	Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG
Auflösung max. 2048x1536	VerticalView 90° / 270° Modus nur H.264, HTML5 Wiedergabe
3 MP Objektiv, varifokal, motorisiert, 2,8-12 mm	Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)
Push Focus für einfache Objektiv Einstellung	LDC (Lens Distortion Correction), Defog Funktion
Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)	Steckplatz für Micro SD Karte
Responsive Web Design, Zero Konfiguration	ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	Fernzugriff	Web Browser
Chipgröße	1/2,8"	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Google Chrome: MJPEG, Edge: MJPEG
Auflösungsstandard	3 Megapixel	Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX124	Mirror Function	Spiegelbild, Flip
System	True Day&Night	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux, bei F1,4, 40IRE	Netzwerk:	
Low Speed Shutter	ja	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	Videoausgänge	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Externe Anschlüsse	RJ-45, Kombistecker, Micro SD Karten Slot, Anschlusskable ca.15cm
Flickerless Function	ja	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Alarmeingänge	1
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)	Alarmausgänge	1
IR-Sperrfilter	schaltbar	Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Weißabgleich	ATW-Innen, ATW-Außen, automatisch, manuell, Flammen, Fluorescent Beleuchtung, Glühbirne, Schatten, klarer Himmel	Allgemeines:	
Signal-/Rauschabstand	50dB	Serie	eneo KN-Serie
Video:		Abmessungen (HxBxT)	119x140mm
Auflösung	2048x1536 (4:3), 1920x1440 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1600x1200 (4:3), 640x360 (16:9), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 640 x 480 VGA, 320x240 (4:3)	Beleuchtung	Infrarot, 2x High Power LEDs 850nm
Bildaauflösung max.	2048x1536	Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Farbe (Kuppel)	klar
Videokompression	H.264, M-JPEG	Gehäuse	Außen
Objektiv:		Gehäusematerial	Aluminium
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)	Gewicht	1,00 kg
Zoomfaktor	4x	Heizung	ja
Brennweite	2,8 - 12 mm	Leistungsaufnahme	9,5W
Digital Zoom	16-fach	Lüfter	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Blendensteuerung	DC	ONVIF	ONVIF Profile S
Bildwinkel vertikal	64 - 23 °	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Bildwinkel horizontal	88 - 31 °	Schutzart	IP67
Funktionen:		SDK	auf Anfrage
Multicast-fähig	ja	Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Bewegungsmelder	ja	Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog	Temperaturbereich (Heizung deaktiviert)	-20°C ~ +50°C
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, Onvif Event Mapping, Alarm Ausgang	Texteinblendung	vorhanden
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)	Vandalismusgeschützt	ja
Audio	2 Wege Audio	Zertifizierungen	IK10
Audiounterstützung	ja	Lieferumfang:	
Passwortschutz	ja	Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack
e-PTZ Unterstützung	ja	Hinweise:	
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte	Bemerkung	Betriebstemperaturbereich der Kamera ändert sich bei ausgeschalteter IR Beleuchtung, Beachten Sie, dass der Automatikmodus und die permanente Nutzung der Zoom Funktion eine nachteilige Wirkung auf die Lebensdauer der Kamera haben kann.
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, polnisch, finnisch		
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar		

Zubehör



DOME/WEDGE2 | Artikelnummer: 207192



DOME/BASIS1 | Artikelnummer: 209831



AK.5 | Artikelnummer: 209832



DOME-WB1+DOME/ Basis1 | Artikelnummer: 209880



DOME-S1 | Artikelnummer: 216923

Weitere Produktinformationen

LDC Funktion (Korrigieren von Objektivverzerrungen)

Smart IR-Technologie: Automatische Anpassung der IR-Beleuchtungsstärke an die Umgebungsbedingungen

Produktempfehlungen



Callisto TB | Artikelnummer: 212519



IAR-75E1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-55E1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-55G1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-55G1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-55G1008MUA | Artikelnummer: 216472




IAR-75G1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-75G1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-75G1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

