AXIS Motion Guard

Intelligente Bewegungserkennung

AXIS Motion Guard ist eine Anwendung für videobasierte Bewegungserkennung, die einen Alarm auslöst, wenn sich ein Objekt wie eine Person oder ein Fahrzeug innerhalb eines vordefinierten Bereichs im Sichtfeld der Kamera bewegt. Mittels mehrerer Profile lassen sich Zäune für verschiedene Situationen erstellen sowie für den Tag und die Nacht einrichten. Mit Ausschlussbereichen, Filtern und Konfiguration der Perspektive wird die Fehlalarmquote reduziert. Alarm-Overlays in der Live-Übertragung oder in der Videoaufzeichnung heben das alarmauslösende Objekt hervor. AXIS Motion Guard eignet sich ideal für die Überwachung von Bürogebäuden, Einzelhandelsgeschäften, Industrieanlagen und Fahrzeugdepots nach Geschäftsschluss.

- > Bewegungserkennung für den Innen- und Außenbereich
- > Mehrere Profile für zusätzliche Flexibilität
- > Konfiguration der Perspektive für weniger Fehlalarme
- > Option: Alarm-Overlay mit Begrenzungsrechtecken um alarmauslösende Objekte

AXIS Motion Guard

Anwendung

Unterstützte Produkte	Axis Netzwerk-Videoprodukte mit Unterstützung für AXIS Camera Application Platform und mit Firmware 7.10 oder später.
Lizenzen	Lizenzcodes erhalten Sie einzeln oder im 10er-Pack über Ihren Axis-Vertriebshändler. Pro Kamera ist eine Lizenz erforderlich. Die Lizenz kann über die Kamera oder online aktiviert werden. Eine 60-Tage-Testversion steht online bereit. Hinweis: Diese Anwendung ist für Axis-Produkte der Baureihe Q kostenlos.
Einstellungen	Ein Einschlussbereich und drei Ausschlussbereiche pro Profil (zehneckiges Polygon) Bis zu zehn Profile für alle Kameras mit Ausnahme von Produkten mit mehreren Kanälen, die bis zu drei gleichzeitige Profile umfassen. Visuelle Bestätigung für eine erfolgreiche Einrichtung False Alarm Filtering von Axis zum Herausfiltern von Fehlalarmen durch schaukelnde Objekte, nur kurzzeitig im Bild auftauchende sowie kleine Objekte Konfiguration der Perspektive Alarm-Overlay[a] nach Videoauflösung gegliedert. Begrenzungsrechtecke heben alarmauslösende Objekte hervor.
Konfiguration	Webkonfiguration enthalten

Szenarien

Typische Anwendungen	Nach Geschäftsschluss wenig frequentierte Bereiche wie Bürogebäude, Einzelhandelsgeschäfte, Industrieanlagen, Fahrzeugdepots und andere
Einschränkungen	Bestimmte Witterungsbedingungen wie starker Regen oder Schneefall können die Erfassungsgenauigkeit beeinträchtigen. Die Auflösung von Videostreams mit Alarm-Overlay beträgt 1280 Pixel in der Breite mal der entsprechenden Pixelanzahl in der Höhe für das jeweils gegebene Seitenverhältnis.

Systemintegration

Anwendungs-programmier-schnittstelle	Offene Programmierschnittstelle für Softwareintegration einschließlich VAPIX® und AXIS Camera Application Platform. Technische Daten auf *www.axis.com*
Ereignis-Streaming	Unterstützt Streaming an Videoverwaltungssoftware Integration in die interne Ereignisverwaltung der Kamera, um das Streaming von Ereignissen mit der Videoverwaltungssoftware sowie Kameraaktionen wie E/A-Steuerung, Benachrichtigung und Edge Storage zu ermöglichen. ONVIF® Bewegungsalarmereignis

Allgemeines

Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch

a. *Nur verfügbar für unterstützte Produkte mit Firmware 7.30 oder später. Die vollständige Liste unterstützter Produkte finden Sie auf www.axis.com*

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility

©2015 - 2018 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS und VAPIX sind in verschiedenen Jurisdiktionen eingetragene sowie angemeldete Marken von Axis AB. Alle weiteren Firmen und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.