



2N® IP Verso

Die Sicherheitsprechanlage 2N® IP Verso können Sie dank ihrer Modularität ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen. Sie sorgt für eine zuverlässige Zugangskontrolle zum Gebäude und lässt sich gleichzeitig auf einfache Weise an andere Systeme anschließen. Dadurch können Sie die Sicherheit des Objekts erhöhen. Neu auch in Schwarz, mit einem Fingerabdruckleser, Bluetooth-Modul und Touchdisplay.



Büros und Bürokomplexe
Wohnanlagen
Einfamilienhäuser
Schulen und Hochschulen

Öffentliche
Verwaltungsgebäude
Intelligente Häuser
Hotels

Bluetooth Technologie

Erleben Sie die neueste Technologie der Zugangssysteme. Dank des Bluetoothmoduls ersetzen Sie Zugangscodes und , Schlüssel werden nicht mehr benötigt.

Touch-Display

Erstellen Sie eine intuitive und strukturierte Kontaktliste, so wie in Ihrem Smartphone. Es ist bei Sonnenlicht ausgezeichnet lesbar und ihr macht Wasser oder der härtere Einsatz nichts aus.

Kamera mit Nachtsicht-Funktion

Verfolgen Sie auch in absoluter Dunkelheit das Geschehen vor Ihrer Tür. Die Kamera ist zudem sichtgeschützt. Der Störenfried merkt so gar nicht, dass er beobachtet wird.

2N® IP Verso

EIGENSCHAFTEN

Einstellbare Sicherung der Türöffnung

Nutzen Sie die ausgewählten Sicherheitsmodi mit der App 2N® Mobile Key, ebenso wie die einstellbare Entfernung, bei der sich die App mit dem Bluetooth Modul verbindet.

Intuitive Bedienung und Suche

Das Touch-Display verfügt über alle Funktionen einer mechanischen Tastatur. Genießen Sie sein luxuriöses Design, die intuitive Bedienung und Suchfunktion.

Zutrittskontrolle

Erhöhen Sie dadurch die Sicherheit aller Menschen im Objekt. Dank 2N® IP Verso verhindern Sie mühelos den Zutritt von Unberechtigten.

Modularität

Nutzen Sie die Modularität dieser Gegensprechanlage und stellen Sie sie sich ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammen. Wählen Sie nicht nur unter konkreten Modulen und Zubehör, sondern auch unter einstellbaren Funktionen.

SIP-Unterstützung ohne Notwendigkeit eines Servers

Dank der Unterstützung des SIP-Protokolls können Sie die Gegensprechanlage leicht mit IP Telefonen und Zentralen von anderen Herstellern verbinden, ohne dass eine Verbindung zum Server bestehen muss.

Sicherheitsrelais

Dieses einfache Zusatzgerät verhindert die Manipulation mit dem Schloss, und dadurch ein unbefugtes Eindringen.


Fotos per E-Mail

Die 2N® IP Verso ermöglicht es Ihnen, Fotos von Besuchern, die die integrierte Kamera zum Zeitpunkt des Anrufs aufgenommen hat, über die Gegensprechanlage per E-Mail zu versenden.

2N® Remote Configuration

Sparen Sie, dank unserer Dienstleistung Zeit und Geld, die eine Ausfahrt kostet. Sie erhalten einen Fernzugang zu allen Geräten über eine sichere Cloud Verbindung, Die schnellste Hilfe für Ihre Kunden.

SCHEMA



TECHNISCHE PARAMETER

Signalisationsprotokoll

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Tasten

Schnellwahl-tasten	Ausführung der Tasten: durchsichtige Tasten mit weißer Hinterleuchtung und leicht austauschbarem Namensschild
Anzahl der Tasten	1 bis 146
Numerische Tastatur	fakultativ

Audio

Mikrofon	1 integriertes Mikrofon
Lautsprecher	2 W
Schalldruck pro 1 kHz im Abstand von 1 m	78 dB

Audio stream

Kodexe	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz
--------	--------------------------------

Touch Display (fakultativ)

Tastenfunktion und Tastatur	
Betriebstemperatur	-20°C - 60°C
Schutzart	IK07

Bluetooth Modul (fakultativ)

Bluetooth Smart Technologie	
Absicherung	RSA-1024 und AES-128

Kamera (fakultativ)

JPEG-Auflösung	1280 x 960 px
Auflösung - Videogespräche	640 x 480 px
Überwachungswinkel	120° (horizontal), 90° (vertikal), 145°(D)
Nachtsicht	ja

Video stream

Kodexe	H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4
--------	-------------------------------------

RFID-Kartenlesegerät (fakultativ)

unterstützte Frequenzen	13.56 MHz und 125 kHz
NFC-Unterstützung	Ja; HCE und Anwendung 2N® Mobile Key erforderlich

Schnittstellen

Stromversorgung	12 V ±15 % / 2A DC oder PoE
PoE (Stromversorgung über das Netzwerk)	PoE 802.3af (Class 0 - 12.95 W)
LAN	10/100 BASE-TX mit Auto-MDIX-Funktion
Ausgang des Schalters	NC/NO Kontakte, max. 30 V / 1 A AC/DC
Aktiver Ausgang des Schalters	8 bis 12 V DC, je nach Stromversorgung (PoE: 10 V; Adapter: Gerätespannung minus 2 V), max. 400 mA
Unterstützte Protokolle	SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

Mechanische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-40°C - 60°C
Lagertemperatur	-40°C - 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% - 95% (nicht-kondensierend)
Schutzart	IP54, IK08



Maße

Die Maße hängen von der Konfiguration der Module und der Installationsart ab - mehr Details finden Sie auf unseren Webseiten www.2n.cz/de/

Modularität

WIE FUNKTIONIERT MODULARITÄT

2N® IP Verso - individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Wählen Sie bestimmte Module, einen Rahmen und eine Einbaudose aus.



SOFTWARE

- 2N® Access Commander software** - Software zur Verwaltung von 2N Gegensprechanlagen und Türöffnungseinheiten
- 2N® IP Eye** - Anwendung, die Ihr Tischtelefon um Videos von der Kamera der Gegensprechanlage erweitert
- 2N® Network Scanner** - Anwendung zur Suche von 2N IP-Gegensprechanlagen und Türöffnungseinheiten in Ihrem Netzwerk
- 2N® Mobile Key** - Anwendung, die Ihr Smartphone in eine Zutrittskarte verwandelt
- 2N® Mobile Video** - Eine Anwendung zur Suche von 2N IP-Gegensprechanlagen und 2N Access Unit's in Ihrem Netzwerk

Modularität

MODULE



Grundeinheit
mit Kamera
9155101CB
9155101C



Grundeinheit
ohne Kamera
9155101B
9155101



Informationspaneel
9155030



5 Tasten
9155035



Tastatur & RFID Lesegerät
125 kHz, 13.56 MHz, NFC
9155081
9155083 (geschützt)



Bluetooth & RFID Lesegerät
125 kHz, 13.56 MHz, NFC
9155082
9155084 (geschützt)



RFID-Kartenlesegerät
13,56 MHz
125kHz
9155033
9155032



RFID-Karten 13,56 MHz
mit NFC
9155042(sichern)
9155040



Fingerprint Lesegerät
9155045



Tastatur
9155031B
9155031



Bluetooth
9155046



Touch Display
9155036



Touch Keypad
9155047



Induktionsschlinge
9155041



Blind
9155039



Wiegand-modul
9155037



Schutzschalter
9155038



I/O Modul
9155034

RAHMEN



Unterputzmontage
1 Modul
9155011B
9155011



Unterputzmontage
2 Module
9155012B
9155012



Unterputzmontage
3 Module
9155013B
9155013



Wandebau
1 Modul
9155021B
9155021



Wandebau
2 Module
9155022B
9155022



Wandebau
3 Module
9155023B
9155023

● Schwarze Version
● Nickel-Version

ZUBEHÖR

Dosen

Unterputz-Montagedose für 1 Modul	9155014
Unterputz-Montagedose für 2 Module	9155015
Unterputz-Montagedose für 3 Module	9155016

Sonstiges

Verlängerungskabel - 1m Länge	9155050
Einzel Tasten-Blindstopfen	9155051
Namensschildfolie	9155052

Montageplatten

Montageplatte - 1 Modul	9155061
Montageplatte - 2 Module	9155062
Montageplatte - 3 Module	9155063
Montageplatte - 2 (B) x 2 (H) Module	9155064
Montageplatte - 3 (B) x 2 (H) Module	9155065
Montageplatte - 2 (B) x 3 (H) Module	9155066
Montageplatte - 3 (B) x 3 (H) Module	9155067