



MSM-42F0028M0A

Artikelnummer: 217647

1/2,8" HD Platinenkamera, Farbe, 1920x1080, 2,8mm WDR, Gehäuse, 12VDC

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
Platinen Kamera im robusten Metallgehäuse	Festbrennweite 2.8mm
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Electronic Day/Night Funktion
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar	Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Modul	Bewegungsmelder	ja
Chipgröße	1/2,8"	Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291	Menüsprachen	deutsch, englisch, chinesisch, japanisch, koreanisch
System	Farbe	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux, bei F1,4, 40IRE	Mirror Function	Spiegelbild
Low Speed Shutter	ja, manuelle Zeitvorwahl	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS), EX-SDI, HD-SDI
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB, Real Time WDR 25/30fps	Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC)
Flickerless Function	ja	Alarmeingänge	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Alarmausgänge	nein
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Nein	Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
IR-Sperrfilter	Standard	Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Weißabgleich	automatisch, Preset, manuell	Allgemeines:	
Signal-/Rauschabstand	50dB	Serie	eneo COAXIZE
Video:		Abmessungen (HxBxT)	37x37,8x27mm
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP	Farbe (Gehäuse)	schwarz
Bildrate	25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p	Gehäuse	Innen
Objektiv:		Gehäusematerial	Metall
Objektiv Typ	Festbrennweite	Gewicht	110g
Brennweite	2,8 mm	Kameratyp	Platinenkamera
Digital Zoom	nein	Leistungsaufnahme	1,8W
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Blendensteuerung	nein	Stromversorgung	12VDC
Auflösung Pixel	1920x1080, 1280x720, 720x576	Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Bildwinkel vertikal	59 °	Texteinblendung	vorhanden
Bildwinkel horizontal	112 °	Lieferumfang:	
		Lieferumfang	Betriebsanleitung, Montage Zubehör

Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653



MAM-5DC1004M0A | Artikelnummer: 225085



MAM-5MM2001M0A | Artikelnummer: 225135

Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

