



## ISD-55P0010P0A

Artikelnummer: 217871

1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, H.264, 1,05mm, 360°, Innen

1/1,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Kompression H.264/MJPEG, Web Casting
1,05mm Festbrennweite FishEye Kamera	Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)
360° Panorama Ansicht	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Integration in eneo Center Software	Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung
True Day&Night	OpenVPN Unterstützung
Auflösung max. 2592x1944@15fps	Kompaktes Gehäusedesign für Innenanwendung

## Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisches, koreanisch, japanisch
Chipgröße	1/1,8"	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Auflösungsstandard	5 Megapixel	Fernzugriff	Web Browser
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
System	True Day&Night	Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux, bei F2,8	Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Low Speed Shutter	nein	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.	<b>Netzwerk:</b>	
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:</b>	
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Externe Anschlüsse	Alarmausgang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca.40cm
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
IR-Sperrfilter	schaltbar	Alarmeingänge	1
Weißabgleich	automatisch, Fluorescent, Außen, manuell, Glühbirne	Alarmausgänge	1
<b>Video:</b>		Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Auflösung	2592x1944 (4:3), 2048x1536 (4:3), 1944x1444, 1440x1440, 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1024x1024, 1024x768 (4:3), 720x720, 704x576 (4:3), 640x480 (4:3)	<b>Allgemeines:</b>	
Bildauflösung max.	2592x1944	Serie	eneo SN-Serie
Bildarstellung	4:3, 16:9, 5:4	Abmessungen (HxBxT)	63,8x119mm
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan	Beleuchtung	nein
Bildübertragungsrate max.	15 fps	Farbe (Gehäuse)	weiß
Videokompression	H.264, M-JPEG	Gehäuse	Innen
<b>Objektiv:</b>		Gehäusematerial	Kunststoff
Objektiv Typ	Festbrennweite	Gewicht	270g
Brennweite	1,05 mm	Heizung	nein
Digital Zoom	ja	Kameratyp	Fisheye Kamera
Bildwinkel vertikal	360 °	Leistungsaufnahme	5,3W
Bildwinkel horizontal	360 °	Lüfter	nein
<b>DORI:</b>		Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Wahrnehmen (25 px/m)	36 m	ONVIF	ONVIF Profile S
Beobachten (62 px/m)	14 m	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Erkennen (125 px/m)	6 m	SDK	auf Anfrage
Identifizieren (250 px/m)	4 m	Stromversorgung	12VDC, PoE
<b>Funktionen:</b>		Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Multicast-fähig	ja	Texteinblendung	vorhanden
Bewegungsmelder	ja	Vandalismusgeschützt	nein
Analysefunktionen	Defog, Manipulationsschutz	<b>Lieferumfang:</b>	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang	Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack
Audio	2 Wege Audio		
Audiounterstützung	ja		
Passwortschutz	ja		
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte		

## Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

## Weitere Produktinformationen

ImmerVision zertifiziert


## Produkttempfehlungen



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

