



VM-FHD22M

Artikelnummer: 217916

22" (56cm) LCD Monitor FHD, 1920x1080, LED, HDMI, VGA, Composite

Professioneller 22" (56cm) LCD Monitor

Maximale Auflösung Full HD 1920x1080 Pixel

LED Hintergrundbeleuchtung

Metallgehäuse inklusive Standfuß

Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365


Vielseitige Eingänge HDMI, VGA, Composite

Lautsprecher integriert

Spezifikationen

Display / Darstellung:	
Auflösung	1920x1080 (16:9)
Synchronisation	intern
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung Pixel	1920x1080
Display-Element	Color TFT-LCD, Anti-Glare-Display, Hard coating (3H), Haze : 3%
Kontrastverhältnis typisch	1000:1
Reaktionszeit typisch	5 ms
Helligkeit typisch	250 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Betrachtungswinkel vertikal	178 °
Betrachtungswinkel horizontal	178 °
Bildschirmdiagonale (Zoll)	22
Bildschirmdiagonale (cm)	55.9 cm
Pixelformat/größe	0.294mm x 0.294mm
Pixel-Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse II
Videonorm	PAL/NTSC
Funktionen:	
Kammfilter	3D Comb Filter mit De-interlace
Menüsprachen	englisch
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoeingänge (Art)	VGA, HDMI, 2x Composite (FBAS)
Audioeingänge	1x 3,5mm Klinkebuchse, 1
Audioausgang	1x 3,5mm Klinkebuchse
Steuer-Schnittstellen	nein
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	306x498,4x67mm
Befestigung	VESA Standard 100x100mm, VESA Standard 75x75mm
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	schwarz
Gewicht	5,2kg
Lautsprecher	2
Leistungsaufnahme	25W
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +85°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Netzkabel, Netzgerät 100~240VAC, IR-Fernbedienung

Zubehör



VM-LCDWMB2 | Artikelnummer: 224229



VM-TSFA1 | Artikelnummer: 228560



eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und
melden Sie sich zum eneo
Newsletter an

