



MPC-52A0030POA

Artikelnummer: 218072

1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, 30x AF Zoom, 4,3-129mm, Innen

1/2,8" Sony STARVIS CMOS	2D-/3D-DNR Rauschunterdrückung
30x Auto Focus Zoom, 4,3-129mm / 16x Digital	WDR (Wide Dynamic Range)
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Geschützte Bereiche (Privacy Zones)
Multisignal: HD-TVI, AHD und Composite wählbar	HD-TVI Videoübertragung über Koaxkabel
RS-485 Steuer-Ein-Ausgang	

Spezifikationen

Kamera:		DORI:	
Kameraform	Zoomkameras	Beobachten (62 px/m)	25 - 840 m
Chipgröße	1/2,8"	Erkennen (125 px/m)	12 - 400 m
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291	Identifizieren (250 px/m)	6 - 200 m
System	True Day&Night	Funktionen:	
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux, bei F1,6, 50 IRE	Bewegungsmelder	ja
Low Speed Shutter	ja, automatisch, manuelle Zeitvorwahl	Analysefunktionen	Defog, Digitale Bildstabilisierung
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, polnisch, portugiesisch, chinesisches
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB, Real Time WDR 25/30fps	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Flickerless Function	ja	Mirror Function	H/V-Flip
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
IR-Sperrfilter	schaltbar	Videoausgänge	AHD, HD-TVI, Composite (FBAS)
Weißabgleich	automatisch, manuell, Außen, Fluorescent	Alarmeingänge	1
Signal-/Rauschabstand	50dB	Alarmausgänge	1
Video:		Steuer-Schnittstellen	Pelco-C (Coaxitron), RS-422, RS-485
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP	Allgemeines:	
Bildrate	25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p	Serie	eneo EX-Serie, eneo COAXIZE
Synchronisation	intern	Abmessungen (HxBxT)	88,6x81x142mm
Objektiv:		Befestigung	1/4" UNC-20
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom	Farbe (Gehäuse)	weiß
Zoomfaktor	30x	Gehäuse	Innen
Brennweite	4,3 - 129 mm	Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Digital Zoom	16-fach	Gewicht	600g
MOD (Minimum Object Distance)	1 m	Leistungsaufnahme	6,6W
Blendenbereich (F)	F1,6-F5,0	Stromversorgung	12VDC
Blendensteuerung	DC	Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C
Auflösung Pixel	1920x1080, 1280x720, 720x576	Texteinblendung	vorhanden
Bildwinkel vertikal	36,4 - 1,29 °	Vandalismusgeschützt	nein
Bildwinkel horizontal	61,8 - 2,11 °	Lieferumfang:	
Videonorm	PAL/NTSC	Lieferumfang	Betriebsanleitung
DORI:			
Wahrnehmen (25 px/m)	64 - 2000 m		

Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653



WD-30 | Artikelnummer: 219504



MAM-SDC1004M0A | Artikelnummer: 225085



MAM-5MM2001M0A | Artikelnummer: 225135

Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

