



## IPP-88A0030MIA

Artikelnummer: 220203

1/1,7" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 30x, H.265, WDR, 3840x2160, Infrarot, IP66

1/1,7" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Digitale Rauschunterdrückung (2DNR/3DNR)
8.0MP 3840x2160 Pixel, 25/30fps	Audio support inklusive Audio Alarm
30x AF Zoom, 6-180mm	IR-LED Beleuchtung integriert (bis zu 200m)
Quad Stream H.265, H.264, MJPEG (Smart Codec)	Alarm Ein- und Ausgänge, micro SD-Kartensteckplatz
Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps	Spannungsversorgung 12VDC oder UPoE (High-PoE Midspan enthalten)
Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision Technology Inside)	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

## Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	PTZ	Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang
Chipgröße	1/1,7"	Presets	256 Presets
Auflösungsstandard	4K Ultra HD	Bereichsabfahrt	8 Abfahrten
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX226	Home Position	Wählbar, Tour, Preset, Pattern
System	True Day&Night	Touren	8 wählbare Touren
Lichtempfindlichkeit	0,75 Lux, bei F1,6, 50 IRE	Drehbereich	360 °
Low Speed Shutter	ja, automatisch	Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	380 °/Sek.
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/20.000sec.	Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	380 °/Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/20.000sec.	Vertikaler Neigebereich	-10° ~ +90°
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB	Audio	2 Wege Audio
Flickerless Function	ja	Audiounterstützung	ja
Gegenlichtkompensation	Smart BLC	Passwortschutz	ja
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Tag, Nacht, automatisch	Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
IR-Sperrfilter	schaltbar	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, japanisch, chinesisch, koreanisch
Weißabgleich	automatisch, manuell	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Signal-/Rauschabstand	52dB	Fernzugriff	Web Browser
<b>Video:</b>		Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Auflösung	3840x2160 (16:9), 3072x2048 (4:3), 2592x1944 (4:3), 2592x1520 (16:9), 2560x1440 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352:240 (4:3), 320x240 (4:3)	Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Bildauflösung max.	3840x2160	Mirror Function	H/V-Flip
Bildarstellung	4:3, 16:9, 5:4	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Datenstromarten (Stream types)	Quad Streaming	<b>Netzwerk:</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG	<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:</b>	
<b>Objektiv:</b>		Videoausgänge	nein
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom	Externe Anschlüsse	Alarmanausgang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca.40cm
Zoomfaktor	30x	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Brennweite	6 - 180 mm	Alarmeingänge	4
Digital Zoom	ja	Alarmausgänge	1
MOD (Minimum Object Distance)	5 m	Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Blendensteuerung	DC	<b>Allgemeines:</b>	
Bildwinkel vertikal	31,1 - 1,5 °	Serie	eneo SN-Serie
Bildwinkel horizontal	55,4 - 2,7 °	Abmessungen (HxBxT)	317,8x201,8mm
<b>DORI:</b>		Beleuchtung	Infrarot, Zoom Synchronisierte & Fixe IR LED
Wahrnehmen (25 px/m)	140 - 3000 m	Beleuchtungsreichweite	ca. 200m
Beobachten (62 px/m)	58 - 1300 m	Farbe (Gehäuse)	weiß, schwarz
Erkennen (125 px/m)	29 - 640 m	Gehäuse	Außen
Identifizieren (250 px/m)	14 - 300 m	Gehäusematerial	Aluminium
<b>Funktionen:</b>		Gewicht	5,1kg
Multicast-fähig	ja	Heizung	nein
Bewegungsmelder	ja	Leistungsaufnahme	28W
Analysefunktionen	Bewegungsanalyse, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler, Loitering Detektion, Eindringen (Intrusion), Personenerkennung, Defog, Digitale Bildstabilisierung, Bewegungserkennung (Motion Detection)	Lüfter	ja

Allgemeines:	
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage, die Wand-/Decken Montage ist nur in Verbindung mit entsprechendem Zubehör möglich, (Montagezubehör gehört nicht zum Lieferumfang)
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	HiPoE+
Schutzart	IP66
SDK	auf Anfrage
Stromversorgung	HiPoE+, 12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	nein
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, HiPoE+ Midspan (Betriebsspannung 100-240VAC, Betriebstemperatur 0°-40°), Steckersatz
Hinweise:	
Bemerkung	Bitte verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthalten HiPoE+ Midspan um eine einwandfreie Funktion bei PoE Betrieb zu gewährleisten.

## Zubehör



EDC-CMT1-W | Artikelnummer: 220313



EDC-WMB1-W | Artikelnummer: 220314



AKM-1 | Artikelnummer: 222024


## Produktempfehlungen



IAD-55G1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-55G1008MUA | Artikelnummer: 216472



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

