

AXIS Camera Station S1116 MT Recorder

Sofort einsatzfähiger Server und Client für Aufzeichnung von Videomaterial in UHD-Qualität

AXIS Camera Station S1116 Recorder ist eine sofort einsatzbereite Workstation für zuverlässiges Überwachen in hoher Auflösung bis zu 4K. Für schnelles und einfaches Installieren ist AXIS S1116 bereits vorkonfiguriert und mit der Video Management Software AXIS Camera Station einschließlich Lizenzen für 16 Kanäle und aller erforderlichen Software ausgestattet. Die Systemkonfiguration kann einfach von AXIS Site Designer importiert werden und mit AXIS Camera Station lassen sich die vielen Vorteile des großen Produktangebots an Videoüberwachungsgeräten von Axis nutzen. Die redundanten Festplatten sind für den professionellen Einsatz ausgelegt, das Betriebssystem ist auf einem Solid-State-Laufwerk installiert und die Speicherkapazität ist erweiterbar. AXIS S1116 bietet Ihrem System also sowohl Leistungsstärke als auch Zuverlässigkeit.

- > Einfach zu installieren
- > Einschließlich Lizenzen für AXIS Camera Station
- > Vollständig mit allen Produkten von Axis kompatibel
- > 5-jährige Gewährleistung



www.cxis.com T10131872/DE/M8.2/2201

AXIS Camera Station S1116 MT Recorder			
Lizenzen	Mit 16 hardwaregebundenen Hauptlizenzen für AXIS Camera Station. Upgrade mit zusätzlichen Lizenzen möglich (separat erhältlich).	Aufzeichnung	Geeignet für das Aufzeichnen von bis zu 32 Videokanälen mit einer Aufzeichnungsrate von insgesamt bis zu 256 MBit pro Sekunde.
	Geeignet für bis zu 32 Videokanäle und 64 Türen	Allgemein	
barkeit		Betriebssystem	Microsoft [®] Windows [®] 10 IoT Enterprise SAC Integrierte Wiederherstellung des Betriebssystems: Ja Laufwerk des Betriebssystems: 128 GB SSD
Hardware	Intel® Core™ i5		
Prozessor		Betriebsbedin-	0 °C bis +45 °C
Arbeitsspeicher	8 GB	gungen	0 0 013 773 0
Speicher	Enterprise Klasse HDD HDD-Platz insgesamt: 2 Freier HDD-Einschub: 1	Lagerbedingun- gen	-40°C bis +65 °C
	Sofort einsetzbarer Speicher: 8 TB (1x8 TB)	Zulassungen	ngen EMV EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 50564, EN 62623, FCC Teil 15 Unterteil B Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B, KC KN32 Klasse B, KN35, Sicherheit IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
RAID	RAID-Levels: 0, 1		
Grafikkarte	Intel® HD Graphics		
Power	360 W (100 bis 240 V Wechselstrom, 2,5 bis 5,0 A, 50/60 Hz)		
Anschlüsse	Vorderseite: 1 × Universalstecker Audio 2 × USB 2.0 1 × USB 3.1 1 × USB 3.1 1 × USB 3.1 Type-C Rückseite: 2 × USB 2.0 4 × USB 3.1 2 × DisplayPort™ 1.2 1 × Ethernet (RI-45) 1 GbE 1 Audioausgang 1 × serieller Port		
		Abmessungen	274 x 154 x 350 mm
		Gewicht	7,4 kg
		Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Stromkabel, Tastatur, Maus
		Optionales Zubehör	Axis Joysticks und Axis Steuertafeln Weiteres Zubehör finden Sie auf <i>axis.com</i>
		Gewährleistung	Informationen zur 5-jährige Gewährleistungsfrist finden Sie auf axis.com/warranty
Video			·
Videostreaming	Live-Ansicht: Bis zu 25 geteilte Kameraansichten oder eine Kameraansicht in 4K Wiedergabe: Vier geteilte Kameraansichten in 1080p oder eine Kameraansicht in 4K Unterstützt zwei Monitore.		

AXIS Camera Station

Weitere Informationen zu Merkmalen und Funktionen von AXIS Camera Station finden Sie im entsprechenden Datenblatt unter

Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility

