

# IAM-5SE1008MUB

Artikelnummer: 228223



Gigabit Switch, 8xPoE 100Mbps, 1x RJ45, 1x SFP  
1000Mbps, Unmanaged, Industrie Design

## Hauptmerkmale

Gigabit PoE Switch, Din Rail

Gigabit Uplink Ports 1xRJ45, 1xSFP

8x 10/100 Base-TX, IEEE 802.3af/at

Bis zu 30W pro Port

Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)

Status-LED: Uplink, PoE, Optische Schnittstelle, Power

PoE Reset-Taste für jeden Port

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

Temperaturbereich -40° C ~ +75° C

## Spezifikationen

Funktionen:	
Multicast-fähig	nein
Port Mirror	nein
QoS	nein
SNMP	nein
Netzwerk:	
Netzwerkstandards	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT, IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE)
Interne Switching-Kapazität (Mpps)	4,2 Mpps
Interne Switching-Kapazität (Gbit/s)	5,6 Gbps
VLAN	ja

# IAM-5SE1008MUB

## Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T,100Base-TX,1000Base-T
Ports	8x 10/100Base-TX,1x 10/100/1000T SFP,1x 10/100/1000Base-TX
Optischer Anschluss	SFP Port
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	46,5x110x159mm
Gewicht	530g
PoE Ports (Anzahl)	8
Bauart	DIN Rail Modul
Gerätetyp	Unmanaged
Lüfter	nein
Management	nein
Montage	DIN Rail,Wandmontage
PoE Budget (gesamt)	120 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Stromversorgung	48-57 VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Einsatzumgebung	innen
ESD-Schutz	Kontaktentladung 6KV,Luftentladung 8KV,IEC61000-4-2,IEC61000-4-5
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Netzkabel,Haltewinkel,Netzgerät

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
219525	RJT-1000SFP	RJ45- SFP Transceiver Modul, 1000Base-T, 0°~+70°C
216479	SFP-0850M10	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C
218758	SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C
216478	SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
216566	SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
216477	SFP-1310S40	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: info@eneo-security.com  
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

