

AXIS T8154 SFP Midspan 60 W

Für Netzwerk- und Glasfasersysteme

Der SFP-Midspan AXIS SFP 60 W ist ein kompakter Plug-and-Play Media Converter mit PoE. Das integrierte Netzteil minimiert den Verkabelungsaufwand und vereinfacht den Einbau. Der AXIS T8154 verfügt über Dateneingänge vom Typ SFP oder RJ-45. Die PoE-Leistung beträgt bis zu 60 W. Er ist kompatibel mit allen Netzwerk-Produkten von Axis, die Power over Ethernet unterstützen.

- > **SFP-Einschub für Glasfaserverbindung**
- > **Integrierter Midspan**
- > **PoE-Leistung von bis zu 60 W**
- > **Support für alle Netzwerk-Produkte von Axis**



Data



PoE



AXIS T8154 SFP Midspan 60 W

Midspans		Allgemein	
Funktion	Daten und Strom werden über ein Ethernet-Kabel in ein Netzwerk-Videoprodukt eingespeist. Für ein Netzwerk-Videoprodukt ohne integrierte PoE-Unterstützung in Kombination mit einem PoE-Splitter zu verwenden.	Nachhaltigkeit	PVC-frei
Datenrate	10/100/1000 MBit/s	Display und Leuchten	LEDs an der Frontplatte LED PoE LED Stromanzeige
Installation und Verwaltung	Erfasst automatisch Geräte mit Funktionalität für PoE und High PoE und liefert direkt Strom. Lokale LED-Anzeige für Geräteverwaltung	Montage	Wand, Regal oder DIN-Schiene ^b Kann in AXIS Wall Mount oder einem vergleichbaren Produkt angebracht werden
Daten und Stromversorgung		Betriebsbedingungen	Bis zu 30 W: -10 °C bis +55 °C Bis zu 60 W: -10 °C bis 45 °C Bei Montage in AXIS T91G61 und Anschluss an ein PTZ für den Außenbereich: -50 °C bis 50 °C Relative Luftfeuchtigkeit max. 90 % (nicht kondensierend)
Power	Kompatibel mit IEEE802.3bt Typ 3 Klasse 6 ^a , High Power over Ethernet, max. 60 W	Lagerbedingungen	-20 °C bis +70 °C Relative Luftfeuchtigkeit max. 95 % (nicht kondensierend)
Eingang	Eingangsspannung Wechselstrom: 100 bis 240 V Wechselstrom Wechselstromfrequenz: 50 bis 60 Hz	Zulassungen	Sicherheit IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, KC, CCC, CB, S-Zeichen, GS-Zeichen gemäß EN 60950-1 EMV EN 55032 Klasse A, EN 61000 3-2, EN 61000 3-3, EN 55035, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A, VCCI Klasse A, RCM AS/NZS CISPR32 Klasse A, KCC KN32 Klasse A, KN35, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 50121-4, IEC 62236-4
Ausgang	55 V Gleichstrom (max. 60 W)	Abmessungen	50 x 80 x 184 mm
Anschlüsse	RJ-45 (abgeschirmt), EIA 568A und 568B SFP-Einschub Gerätestecker C14	Gewicht	517 g
Verkabelung	Datenbereitstellung für Ethernet 10/100 über Leitungspaare 1/2 und 3/6. Für Gigabit-Ethernet über alle vier Paare. Stromversorgung über Leitungspaare 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+) und 7/8 (-)	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung
		Optionales Zubehör	AXIS T91A03 DIN Rail Clip Netzkabel, C13 – offen 0,5 m AXIS T8611 SFP Module LC.LX AXIS T8612 SFP Module LC.SX AXIS T8613 SFP Module 1000BASE-T Weiteres Zubehör finden Sie unter axis.com .
		Gewährleistung	Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty

- a. Gilt nur für 2675396
b. Erhältlich als optionales Zubehör