



# SMT-2710

27-Zoll-FHD-Monitor



## Hauptmerkmale

- 27-Zoll-FHD-Monitor, unterstützt bis zu 1920 × 1080 bei 60 Hz
- Helligkeit 250 cd/m<sup>2</sup> (typisch), Kontrast 3000:1 (Minimum), 4000:1 (typisch)
- Sichtwinkel (H/V): 178°/178°, Reaktionszeit: 6,5 ms (typisch)
- Videoeingang: HDMI, DP, VGA
- Lebensdauer des Panels: 30.000 Stunden
- Entwickelt und getestet für 24/7-Betrieb

# SMT-2710

27-Zoll-FHD-Monitor



## Technische Daten

### Display

<b>Typ</b>	LED-Monitor
<b>Bildschirmgröße</b>	27 Zoll
<b>Max. Auflösung</b>	1920 × 1080 bei 60 Hz (FHD)
<b>Helligkeit</b>	250 cd/m <sup>2</sup> (typ.)
<b>Kontrastverhältnis</b>	3000:1 (min.), 4000:1 (typ.)
<b>Seitenverhältnis</b>	16:9
<b>Sichtwinkel (H/V)</b>	178°/178°
<b>Displayfarbe</b>	16,7 Millionen Farben (typisch)
<b>Reaktionszeit</b>	6,5 ms (typisch)
<b>Lebensdauer des Panels</b>	30.000 Stunden

### Schnittstelle

<b>Video</b>	Anschlüsse	VGA (1), HDMI 1.4 (1), DP 1.2 (1)
	Anschluss	VGA
<b>VGA</b>	Verfügbares Format	640 x 480 bei 60 Hz, 800 x 600 bei 56 Hz/60 Hz/72 Hz/75 Hz, 1024 x 768 bei 60 Hz/70 Hz/75 Hz, 1280 x 1024 bei 60 Hz/75 Hz, 1440 x 900 bei 60 Hz, 1680 x 1050 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 50 Hz/60 Hz, 1280 x 800 bei 60 Hz, 1280 x 960 bei 60 Hz, 1280 x 720 bei 60 Hz
	Anschluss	HDMI
<b>HDMI</b>	Verfügbares Format	640 x 480 bei 60 Hz, 800 x 600 bei 56 Hz/60 Hz/72 Hz/75 Hz, 1024 x 768 bei 60 Hz/70 Hz/75 Hz, 1280 x 1024 bei 60 Hz/75 Hz, 1440 x 900 bei 60 Hz, 1680 x 1050 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 50 Hz/60 Hz, 720 x 480 bei 60 Hz, 1280 x 720 bei 50 Hz, 720 x 576 bei 50 Hz, 1920 x 1080 bei 50/60 Hz, 1280 x 800 bei 60 Hz, 1280 x 960 bei 60 Hz, 1280 x 720 bei 60 Hz
	Anschluss	DP
<b>DP</b>	Verfügbares Format	640 x 480 bei 60 Hz, 800 x 600 bei 56 Hz/60 Hz/72 Hz/75 Hz, 1024 x 768 bei 60 Hz/70 Hz/75 Hz, 1280 x 1024 bei 60 Hz/75 Hz, 1440 x 900 bei 60 Hz, 1680 x 1050 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 50 Hz/60 Hz, 720 x 480 bei 60 Hz, 1280 x 720 bei 50 Hz, 720 x 576 bei 50 Hz, 1920 x 1080 bei 50/60 Hz, 1280 x 800 bei 60 Hz, 1280 x 960 bei 60 Hz, 1280 x 720 bei 60 Hz
	Anschluss	Audioeingang (1), Audioausgang (1)
<b>Audio</b>	Ausgangssignal	Durchschleifbarer Line-Pegel (nur PC), Lautsprecher: 4 Ω, 2,5 W x 2

### Bildschirmanzeige

<b>Funktionen</b>	VESA™ DPM-kompatibel
<b>Sprache</b>	Koreanisch, Englisch, Russisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch (Vereinfacht), Chinesisch (Traditionell), Japanisch, Arabisch

---

**Allgemein**

<b>Elektrische Daten</b>	Eingangsspannung	Wechselspannung 100~240 V (50/60 Hz)
	Leistungsaufnahme	< 45 W
<b>Umgebungsdaten</b>	Betriebstemperatur	0~+40 °C
	Betriebsfeuchtigkeit	10 % ~ 80 % (nicht kondensierend)
<b>Mechanische Daten</b>	Abmessungen mit Standfuß (B x H x T)	614,7 x 452,5 x 224,1 mm
	Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	614,7 x 336,4 x 50,8 mm
	Gewicht	4,54 kg (mit Standfuß), 4,13 kg (ohne Standfuß)
	Gehäusefarbe	Schwarz
	VESA-Halterung	100 x 100 mm

---