

## **AXIS TA4711 Access Card**

## Sichere Zugangskarte aus Recyclingmaterial

Kontaktlose MIFARE® DESFire® EV3 8K-Smart-Card, die mithilfe von fortschrittlicher RFID-Technologie eine größere Reichweite und Transaktionsgeschwindigkeit sowie ein hohes Maß an Sicherheitsfunktionen für einen zuverlässigen Zutritt zu Bereichen gewährleistet. Die Karte besteht zu 100 % aus recyceltem PET-G. In einer Packung sind 100 Karten enthalten.

- > MIFARE® DESFire® EV3
- > 100 % recyceItem PET-G
- > IP68-konform
- > Standard-ISO-Karte



## AXIS TA4711 Access Card

Zulassungen		Kompatible	AXIS A1210 Network Door Controller, AXIS A1210-B Network
Umwelt	IEC/EN 60529 IP68	Produkte	Door Controller, AXIS A1214 Network Door Controller Kit, AXIS A1610 Network Door Controller, AXIS A1610-B Network Door Controller, AXIS A8207-VE Mk II Network Video Door Station, AXIS A4020-E Reader, AXIS A4120-E Reader with Keypad, extern gesicherter RFID-Kartenleser 125 kHz + 13,56 MHz mit NFC (USB)
Drahtlos	ISO 14443A		
Material	ISO 7810, ISO 10373		
Allgemein			
Material	PET-G Farbe: weiß Empfohlene Mindesttemperatur zum Drucken: 190 °C	Gewährleistung	Informationen zur fünfjährigen Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty
Menge	100 Stk.	Teilenummern	Abrufbar auf axis.com/products/axis-ta4711#part-numbers
		Nachhaltigkeit	
Abmessungen	Die Gesamtabmessungen des Produkts sind dem Maßbild in diesem Datenblatt zu entnehmen.	Substanzkon- trolle	PVC-frei, BFR/CFR-frei gemäß JEDEC/ECA JS709 RoHS gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und EN 63000:2018 REACH gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Informationen zu SCIP UUID finden Sie auf <i>echa.europa.eu</i> .
Gewicht	100 Stk.: 524 g		
Arbeitsspeicher	8 kB	Materialien	
	Codierung: 1.000.000 Zyklen Vorhaltezeit: 25 Jahre		Kunststoffanteil aus nachwachsenden Rohstoffen: 100 % (recycelt) Auf Konfliktmineralien gemäß OECD-Leitfaden überprüft Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei Axis finden
Elektronik	RFID-Frequenz: 13,56 MHz (HF) Chiptyp: NXP Mifare® DESFire® EV3		
Eigenschaften	7 Byte, UID-Bitlänge: 56 Bit Nicht programmiert	Verantwortung für die Umwelt	Sie auf axis.com/about-axis/sustainability axis.com/environmental-responsibility Axis Communications nimmt am UN Global Compact teil. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unglobalcompact.org
Betriebsbedin- gungen	-25 °C bis 70 °C		
Lagerbedingun- gen	-25 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 20–90 % RH		

## Maßbild

